

X8

Anti-Drone Sistemi



TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans Bantları	410-490 MHz	720-840 MHz
	830-940 MHz	950-1050 MHz
	1550-1620 MHz	2400-2500 MHz
	5150-5350 MHz	5725-5850 MHz
	(20 MHz – 6 GHz aralığında özelleştirilebilir frekans bantları)	
Çıkış Gücü	≥ 400 W	
Etkili Menzil	500-2000 m	
Sinyal Türü	DSSS / FHSS	
Karıştırma Hedefleri	FPV dronlar, sabit kanatlı İHA'lar, O3+ / O3 Pro ve diğer tüketici dronları	
Kullanım	Uzaktan açma-kapama / tek tuşla başlatma	
Kesintisiz Çalışma	≥ 7×24 saat	
Soğutma Sistemi	4 × 8000-12000 dev/dk	
Güç Kaynağı	AC 110-220 V / DC 28 V	
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile +75 °C arası	
Boyutlar	447 × 357 × 203 mm	
Ağırlık	22 kg	
Renk	Gümüş	
Seçenekler	Seçenek A — entegre tespit ve bastırma Seçenek B — yalnızca bastırma (Tespit: 900 MHz-1.5 GHz / 2.4 GHz / 5.1-5.9 GHz)	



Bağımsız Anahtar



Tek Tuşla Başlatma



Uzaktan Kumanda



Bu sistem Çin'de üretilmiştir



Bir Yıl Garanti